





KARTA TECHNICZNA

AL418_V
Podkład na tworzywa sztuczne 1K

Opis	**Podkład na tworzywa sztuczne 1K, AUTOLUX® AL418,** to 1-komponentowy, szybkoschnący i transparentny podkład, przeznaczony do aplikacji na podłożach z tworzyw sztucznych.
Produkty	Podkład AL418 *Autolux* Podkład na tworzywa sztuczne 1K
Przygotowanie podłoża	Podkład można aplikować na większości istniejących podłoży z tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle samochodowym, za wyjątkiem pewnych rodzajów tworzyw typu PE oraz tworzyw wrażliwych na działanie rozcieńczalników (PS). Do oczyszczenia powierzchni zastosować odpowiedni zmywacz do tworzyw sztucznych marki *Autolux*. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do aplikacji.
	Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
	Stosować pistolet konwencjonalny, HVLP lub zgodny. Dysza Ø 1.2 – 1.4 mm, ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić niższe ciśnienie w przypadku, gdy wymaga tego nieregularny kształt naprawianego elementu.
	Aplikacja Aplikować 1 podwójną warstwę zachowując dystans ok. 15 – 25 cm od lakierowanego elementu.
	Odparowanie, w 20°C Pomiędzy warstwami 10 minut
	Czas schnięcia, w 20°C Dalsza praca 10 minut
	Kolejny produkt Na podkład AL418 można aplikować kolory w systemie bazowym ALBC lub systemie jednowarstwowym o połysku bezpośrednim ALDG. Przed przystąpieniem do aplikacji warstwy koloru, należy zapoznać się z dedykowaną kartą techniczną. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie większego wypełnienia, należy zastosować podkład wypełniający lub podkład epoksydowy marki *Autolux*.

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.
Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Data aktualizacji: 2014-04-14. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

Marka AUTOLUX® oraz logo AUTOLUX® są zastrzeżonymi znakami towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13

AL418_V
Podkład na tworzywa sztuczne 1K

Uwagi do procesu
Umyć wszystkie elementy wyposażenia niezwłocznie po zakończeniu aplikacji, przy pomocy odpowiedniego rozcieńczalnika *Autolux*. Powstały odpad zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.

Lotne Związki Organiczne
Produkt nie został sklasyfikowany wg dyrektywy UE 2004/42 EC, w związku z powyższym nie posiada limitu emisji lotnych związków organicznych.

Transport i magazynowanie
Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.
Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Data aktualizacji: 2014-04-14. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

Marka AUTOLUX® oraz logo AUTOLUX® są zastrzeżonymi znakami towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13